

42.50

42.50.10-a

VLOERSYSTEMEN

INSTALLATIEVLOER

0. INSTALLATIEVLOER

- Fabricaat: PBS Holland B.V.

-Type: FU 6/30

 Systeemgewicht: ca. 49 Kg. / m²

-vloerpanelen:

 Paneeltype: FU6/30

 Opbouw: vloerpanelen in verband steunend per hoek op vijzel.

 Materiaal: vezel versterkt calciumsulfaat kern (ca.1400 kg/m³).

 Zijkanten paneel: afgewerkt met een kraakvrije, slagvaste kunststof band.

 Afmeting: (LxBxH) 600 x 600 x 30 mm.

 Paneelgewicht: Ca. 16,7 Kg.

 Puntbelasting NEN 12825 : 2.0 kN.

 Doorbuigingsklasse NEN 12825: A (maximaal 2,5mm.).

 Breuklast NEN 12825: \geq 4.0 kN.

 Brandwerendheid DIN4102T2 : F30 (30 minuten getest op AH: 1000 mm.).

 Warmteweerstand: 0,44 W/m²*k.

 Contact / luchtgeluidsdemping: conform productblad PBS.

 Afwerking: exclusief toplaag . (fabrieksmatig verwerkte toplaag mogelijk.)

-Ondersteuningselement:[Kies combinatie via downloads>bestek >onderconstructie](#)

 Constructie type: PBS:.....

 Materiaal:.....

 Stelbereik vloer:.....

 Afmeting buisdiameter:....., buisdikte:.....

 Diameter voetplaat:....., schroefdraad vijzelkop:.....

 Vijzelbelasting bezwijkinglast gecentreerd DIN EN 12825: \geq kN kN

-Accessoires:[Kies combinatie via downloads>bestek >accessoires](#)

-Afwerking:

 Vloeren afwerking gereed opleveren. De kale tegels zijn geschikt om achteraf, in het werk met diverse projectstofferingen af te werken.

4. STELWERK AFBOUW

 Vijzel op constructieve vloer met PU-lijm. Het schroefdraad van de vijzel wordt voorzien van borgvloeistof.

9. RISICOVERDELING

 Alle componenten van alle systeemonderdelen zijn van één fabrikant en volledige compatibiliteit van deze systeemonderdelen onderling is daardoor gewaarborgd.