

## 42.50

42.50.10-a

### VLOERSYSTEMEN

#### INSTALLATIEVLOER

##### 0. INSTALLATIEVLOER

- Fabricaat: PBS Holland B.V.

-vloerpanelen: [Kies combinatie via downloads>bestek >panelen](#)

-Ondersteuningselement:

Type 1KW: (geschikt voor lage vloerhoogtes).

Materiaal vijzel: gegalvaniseerd, geel gepassiveerd staal.

Geschikte vloerhoogte: vanaf AH 170 mm. t/m AH 300 mm.

Positie: vijzels eenzijdig h.o.h. 600 mm. dwarsrichting o.b.v. overspanning.

Stelbereik vijzel: vanaf +/- 4 mm. t/m +/- 10 mm.

Dempingplaat op koker: 2 mm. (geleidend) kunststof met nokken.

Voetplaat: diameter 98 mm.

Vijzelkop: M16 type 5 (geschikt voor kokerprofiel).

Materiaal Koker:: Staal kokerprofiel, elektrolytisch verzonken.

Afmetingen: breedte : 40 mm. x 40-100 mm. x 2 mm.

Overspanning: maximaal 1.700 mm.

Bevestiging: schroefverbinding aan één zijde van vijzelkop type 5 aan koker.

Gebruikersklasse volgens eurocode 1: B (kantoorgebouwen).

-Accessoires: [Kies combinatie via downloads>bestek >accessoires](#)

-Afwerking:

Vloeren afwerking gereed opleveren.

##### 4. STELWERK AFBOUW

Vijzel op constructieve vloer met PU-lijm. Het schroefdraad van de vijzel wordt voorzien van borgvloeistof.

##### 9. RISICOVERDELING

Alle componenten van alle systeemonderdelen zijn van één fabrikant en volledige compatibiliteit van deze systeemonderdelen onderling is daardoor gewaarborgd.