

42.50

42.50.10-a

## VLOERSYSTEMEN

### INSTALLATIEVLOER

#### 0. INSTALLATIEVLOER

- Fabricaat: PBS Holland B.V.

-vloerpanelen: [Kies combinatie via downloads>bestek >panelen](#)

-Ondersteuningselement:

Type KW60: (geschikt voor hoge belastingen en hoge vloerhoogtes).

Materiaal vijzel: gegalvaniseerd, geel gepassiveerd staal.

Geschikte vloerhoogte: vanaf AH 1.100 mm. t/m AH 2.400 mm.

Positie: vijzels eenzijdig h.o.h. 600 mm. in dwarsrichting h.o.h. 600 mm.

Stelbereik vijzel: vanaf +/- 25 mm.

Dempingplaat op koker: 2 mm. (geleidend) kunststof met nokken.

Voetplaat: diameter 98 mm.

Vijzelkop: M20 type 5H (geschikt voor kokerprofiel).

Vijzelbuis: diameter 26 mm / wanddikte 3 mm.

Materiaal Koker: staal kokerprofiel, elektrolytisch verzonken.

Afmetingen: breedte : 40 mm. x 40 mm. x 2 mm.

Overspanning: maximaal 600 mm.

Bevestiging: schroefverbinding aan één zijde van vijzelkop type 5 aan koker.

Elektrische geleiding: indien van toepassing aarding per 40 m<sup>2</sup>.

Vijzelbezwijkinglast gecentreerd DIN EN 12825(test AH 990 mm.):  $\geq 20,2$  kN.

-Accessoires: [Kies combinatie via downloads>bestek >accessoires](#)

-Afwerking:

Vloeren afwerking gereed opleveren.

#### 4. STELWERK AFBOUW

Vijzel op constructieve vloer met PU-lijm. Het schroefdraad van de vijzel wordt voorzien van borgvloeistof.

#### 9. RISICOVERDELING

Alle componenten van alle systeemonderdelen zijn van één fabrikant en volledige compatibiliteit van deze systeemonderdelen onderling is daardoor gewaarborgd.