

42.50

42.50.10-a

VLOERSYSTEMEN

INSTALLATIEVLOER

0. INSTALLATIEVLOER

- Fabricaat: PBS Holland B.V.

-vloerpanelen: [Kies combinatie via downloads>bestek >panelen](#)

-Ondersteuningselement:

Type 2R: (geschikt voor hoge vloerhoogtes).

Materiaal: gegalvaniseerd, geel gepassiveerd staal.

Geschikte vloerhoogte: vanaf AH 210 mm. t/m AH 1.160 mm.

Positie: vijzels worden h.o.h. 600 mm. geplaatst m.u.v. aansluitingen.

Stelbereik vijzel: vanaf +/- 25 mm.

Dempingplaat: 2 mm. (geleidend) kunststof met nokken.

Vijzelbuis: diameter 24 mm / wanddikte 2 mm.

Voetplaat: diameter 98 mm.

Vijzelkop: M20, diameter 90 mm.

Dwarsdrager: Staal, U profiel (geeft horizontale stabiliteit bij uitname.).

Afmetingen: 537 mm. x 30 mm. x 30 mm.

Bevestiging: klikbevestiging, optioneel schroeven.

Vijzelbezwijkingslast gecentreerd DIN EN 12825(test op AH 1200 mm.): ≥ 18 kN.

-Accessoires: [Kies combinatie via downloads>bestek >accessoires](#)

-Afwerking:

Vloeren afwerking gereed opleveren.

4. STELWERK AFBOUW

Vijzel op constructieve vloer met PU-lijm. Het schroefdraad van de vijzel wordt voorzien van borgvloei stof.

9. RISICOVERDELING

Alle componenten van alle systeemonderdelen zijn van één fabrikant en volledige compatibiliteit van deze systeemonderdelen onderling is daardoor gewaarborgd.